

◆ 자동 압축 시험기 Automatic Hydraulic Compression Testing Machine

HI-ACTIS Series



○ 개요

Hydraulic Servo System 방식으로 자동압축시험을 하고 데이터 저장 및 분석을 자동으로 하는 장비

- Specification

Model	ACTIS-1000	ACTIS-2000	ACTIS-3000	ACTIS-5000
최대용량(kN)	1,000	2,000	3,000	5,000
하중 Range(kN)	1000, 500, 200	2000, 1000, 500	3000, 1500, 600	5000, 2000, 1000
	100, 50	200, 100	300, 150	500, 200
Ram Stroke(mm)	0~100	0~100	0~100	0~100
최대 Ram 속도(mm/min)	약 30	약 20	약 12	약 15
유효 Column 간격(mm)	420	650	700	800
상하 내압 간격(mm)	305	305	305	610
전원 : 220V, 3상(KVA)	약 1.5	약 2.0	약 2.0	약 5.0
본체크기 : W×D×H(mm)	500×520×1,330	760×600×1,330	830×800×1,530	1,000×1,000×2,000
본체중량 : Weight(kg)	약 1,300	약 3,000	약 5,000	약 7,000
계측부 : H×W×D(mm)	1,330×700×700			
계측부 중량(kg)	약 300	약 300	약 300	약 300
압축 시험용 Plate(mm)	φ 160	φ 210	φ 250	φ 310
몰탈 압축 Plate(mm)	Option			

● 중성화 촉진 장치 List

1. Hi-Actis 500/1000



본 체	중심나사 이동형, 500/1000kN, 5단
제어판	15인치 Touch Panel
Display	20인치 액정 모니터(Option : 24/30 인치)

2. Hi-Actis 500S/1000S



본 체	중심나사 이동형, 500/1000kN, 5단
제어판	15인치 Touch Panel
Display	20인치 액정 모니터(Option : 24/30 인치)

3. Hi-Actis 2000/3000



본 체	중심나사 이동형, 500/1000kN, 5단
제어판	15인치 Touch Panel
Display	20인치 액정 모니터(Option : 24/30 인치)

4. Hi-Actis 2000E/3000E



본 체	중심나사 이동형, 500/1000kN, 5단
제어판	15인치 Touch Panel
Display	20인치 액정 모니터(Option : 24/30 인치)

5. Hi-Actis 2000H/3000H(Special Version)

본 체	중심나사 이동형, 500/1000kN, 5단
제어판	15인치 Touch Panel
Display	20인치 액정 모니터(Option : 24/30 인치)

