

MIS-244-0-62



○ 개요

방벽, 축대, 교량의 기초설계, 콘크리트 2차 제품 기초설계, 주택기초, 주택 단지 조성시공관리에 적합한 장비

- Specification

1. Main unit	Rammer weight : 4.5kg	Rammer fixing method : Single point fixing by a spring.
	Falling height : 0.45m	Control switch : Relayed with measuring start switch
	Sectional area of blowing face : 0.00196m ²	Tripod : Length adjustable 1 step type with free spanning
2. Display unit	LCD display : 7x5 dots, Digit, English letter displayed	
	Contents to be displayed : Ia value, CBR value, Number of measuring, mean value, Max. value, Min. value, Deviation value, are to be indicated inscrolling.	
	Printer : Day and date, Conversion formula, Measured values, statistically calculated values are printed.	
3. Carrying cases	Aluminum made : 1 for Main unit, 1 for Display unit	

○ 실험 예

1.설 치



2. 측정



3. 이동



1. USB 단자



2. 충전전지 및 외부 프린터



3.수납 운반 케이스



○ 조작성

1	Caspfol의 삼각대를 펴서 수준기를 보고 수직으로 설치합니다.
2	Caspfol의 Rammer를 올려 Stop Bar에 고정합니다.
3	Stop Bar를 풀어서 Rammer를 낙하합니다.
4	카운터 Display에 표시된 측정치를 읽고 기억 Key를 눌러 기억시킵니다.
5	측정기를 다음의 측정장소로 이동 시킵니다.
6	측정이 종료되면 인쇄Key를 눌러 Printer에 기록합니다.

○ 특징 및 장점

1	Printer가 분리되고 충전식 전지를 채용하여 표시부가 가볍고 소형화
2	USB단자의 접속으로 P.C와의 통신이 가능
3	관리번호의 입력이 추가되어 Data 정리가 간단
4	외부 Printer 인쇄의 일, 시 는 측정한 일, 시가 인쇄되도록 됨