내열성 시험 장치

MIT-610-1형

▷▶ 건자재, 도료의 내열성

◈ 사양 ◈

- 수조의 수온 : 40℃~95℃(±1℃)
- 순환 펌프 : 220V, 250W
- Heater : 220V, 10㎾
- 온도 Controller : 10seq/1pattern
- 안전장치 : 과전류, 과저온, Pump 수압 Sw
- 시험 Pattern : 45℃로 45분유지→40℃~95℃를 3시간으로 상승→95℃~50℃를 1시간 30분에 하강→50℃로 30분 유지→45℃로 유지(완료)

◈ 특징 ◈

- Program 온도 조절기에 의하여 자동 운전하고 40℃~95℃의 수온을 제어함
- 수온을 하강시는 전자밸브의 개,폐에 의하여하고, 히터로 제어하여 목적의 온도를 유지
- 수온을 자유로이 제어하고 Pump에 의한 순환식이기 때문에 온도 분포가 균일하며
  수온을 일정하게 유지함 (항온수 순환방식)

형식	기존	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-610-1-01	표준형	W1,200×D450×H880(㎜)	W800×D330×500(㎜)	도료자재, 건축재료 내열성	220V, 3상, 300A