

Prefab식 항온항습조 (표준형)

MIT-643-1 형



▶▶ 일상의 환경조건을 재현

사양

- 온도 : 10℃~60℃(±1℃)
- 습도 : 60~98%(±5%)
- Door : 900×1,800(mm)
- 내장 재질 : Stainless
- 외장 재질 : Color 강판
- 온습도계 : 정전 용량식 전기 센서
- 제어 Touch 패널식 : 자기 진단 기능 내장
- 냉각, 제습 : 공랭식으로 실외 냉동기

 특징

- 조건, 시험기간, 온도의 설정은 Touch 패널 조작으로 간단히 실행
- 자기 진단 기능을 가지고 있어, Maintenance가 안심
- 시험조 내장은 Stainless로 내구성을 고려한 설계로 되어 있음
- 온, 습도계는 전기센서를 사용하여 가제 형겅 교체등의 작업이 불필요

형식	온도범위	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-643-1-01	표준형	W1,800×D1,800×H2,300(mm)	W1,716×D1,716×H2,200(mm)	항온항습, 건조수축시험	220V, 3상, 30A
MIT-643-1-02	표준형	W3,600×D1,800×H2,300(mm)	W3,516×D1,716×H2,200(mm)	항온항습, 건조수축시험	220V, 3상, 30A
MIT-643-1-03	표준형	W3,600×D2,700×H2,300(mm)	W3,516×D2,550×H2,200(mm)	항온항습, 건조수축시험	220V, 3상, 30A