

MIT-653-1 형



 사양

- 2 군데에서 분무 원동 방식
- 내장요액 Tank : 180Liter
- 시험 가능한 시험 편수 : 10×30cm : 128개 (01형)
: 10×30cm : 200개 (02형)
- 염수 분무 : 실온~50℃
- 건조 : 실온~60℃
- 습윤 : 실온 5℃~60℃
- Copper Accelerated Acetic Acid Salt Splay 시험 가능

특징

- 분무탑은 Two-way 방식으로 균일하게 염수 분무가 됨
- 조건, 시험시간, 온도의 설정은 Micro processor로 간단히 실행
- 분해가 가능한 Side 패널 방식을 채용하여 점검이 간단
- Chamber는 전부 Plastic으로 되어 있어 녹에 의 한 Sample에 악 영향이 없음
- 내부 저장 Tank 120Liter를 가지고 있어 연속 7일간의 시험이 가능
- 분무탑, 집수Hall도 압력 및 수위가 자동적으로 조정 됨

형식	시험규격	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-653-1-01	ASTM B117	W1,759×D1,062×H1,190(mm)	W1,099×D655×H450(mm)	분무, 건조	220V, 3상, 3.2kW
MIT-653-1-02	ASTM B117	W2,134×D1,219×H1,240(mm)	W1,458×D815×H450(mm)	분무, 건조	220V, 3상, 4.2kW
MIT-653-1-03	GM 9450P/B	W1,759×D1,062×H1,190(mm)	W1,099×D655×H450(mm)	분무, 고습윤, 저습윤, 건조	220V, 3상, 3.2kW
MIT-653-1-04	GM 9450P/B	W2,134×D1,219×H1,240(mm)	W1,458×D815×H450(mm)	분무, 고습윤, 저습윤, 건조	220V, 3상, 4.2kW