

염수 침적 건조 시험기 MIT-651-1형



▶▶ Concrete, 철근등의 염해에 의한 내구성 시험

◆ 사양 ◆

- 기중 건조, 염수 침적방식
- 건조 유지 온도 : R.T~60℃(±1℃)
- 염수 유지 온도 : R.T~60℃(±1℃)
- 적용 규격 : ASTM C227
- 건조 : R.T~60℃

◆ 특징 ◆

- Pump에 의한 순환식으로 염수 온도 분포는 항상 안정되어 있음
- 조건, 시험기간, 온도의 설정을 Touch 패널 조작으로 간단히 실행함
- 자기 진단 기능을 가지고 있고 Maintenance가 안정
- 시험조 내, 외장, Pump, Fan, Heater등은 열내식성을 고려하였기 때문에 부식이 발생하지 않는다.

형식	기종	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-651-1-01	표준형	W2,070×D1,420×H1,620(mm)	W1,000×D800×H600(mm)	염수침적, 건조	220V, 3상, 3.2kW
MIT-651-1-02	대형	W3,070×D1,420×H1,620(mm)	W2,000×D800×H600(mm)	염수침적, 건조	220V, 3상, 4.2kW